

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS +1°C/+15°C BAJO ENCIMERA

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Capacidad para barril de 50 litros.
- ▶ Diseño de la puerta Hardline.
- ▶ Puerta con autocierre (burlete reemplazable).
- ▶ Cuba interior de plástico color plateado (en mods. 60 y 63).
- ▶ 3 estantes ajustables en altura.
- ▶ Piloto indicador de conexión.
- ▶ Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- ▶ Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- ▶ Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- ▶ Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.

TERMINACIONES

- ▶ **Terminación 63:** Exterior inox puerta de cristal.
- ▶ **Terminación 60:** Exterior inox.
- ▶ **Terminación 13:** Total blanco, puerta cristal.
- ▶ **Terminación 10:** Total blanco.
- ▶ **Iluminación LED** interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63).



FKUv 1610
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1660
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1663
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKUv 1610	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	735,00
FKUv 1613*	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	797,00
FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	850,00
FKUv 1663*	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	1.000,00

*Los modelos actuales son con iluminación incandescente. Durante 2014, se cambiará a iluminación LED sin modificación en precio.