

Punto de Salud "EROS"



Un punto de salud de referencia en su farmacia

"Eros" es el nuevo punto de salud en farmacia de Expofarm. Se trata de una máquina sencilla y compacta capaz de realizar un total de 17 pruebas médicas distintas.

"Eros" ofrece una serie de datos estadísticos y gráficas con los resultados de cada una de las pruebas realizadas al paciente, permitiendo hacer un seguimiento de las mismas y ver la evolución del paciente.



Analiza

- Ácido Úrico
- Análisis de cabello
- Análisis de piel
- Audiometría
- Báscula
- Colesterol
- Espirometría
- Glucosa
- Graduación de presbicia
- Isometría
- Masa Grasa
- Oximetría
- Pulso
- Tallaje
- Temperatura
- Tensión arterial
- Protección solar

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96



Punto de Salud “EROS”



Características

Peso y dimensiones unidad de sobre mesa	7 kg. Altura: 35 cm Profundidad: 30 cm Ancho: 45 cm
Peso y dimensiones mini báscula	22kg. Altura: 225cm Profundidad: 60 cm Ancho 35 cm
Consumo	60W 220 vac 50-60hz
BÁSCULA	Célula carga, sensor ultrasónico para altura
Rango peso	0,030 - 200kg
Precisión peso	+/- 0,02
Rango altura	0,20 - 1,90 m
Precisión altura	+/- 1
IMC	Sí
TENSIÓN ARTERIAL	Sensor diferencial piezoresistivo
Rango presión	0 - 240 mmHg
OXIMETRÍA	Lector de rojo e infrarrojo
Rango SpO2	0=100%
Precisión	2% (70-100%)
PULSO	Lector de rojo e infrarrojo
Rango pulsaciones	25 -250 p/m
Precisión	2 p/m
ESPIROMETRÍA	Lector USB de turbina por infrarrojo
Pef	Litros / seg
Fvc	Litros / seg
Fev1	Litros
Fivc	Litros
Percent fev 1 / fvc	Porcentual respecto a valor teórico

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96



Punto de Salud “EROS”



Características

ANÁLISIS DE PIEL	Cámara microscopio USB
Textura	Si
Pigmentación	Si
Sebo	Si
Color	Si
Queratina	Si
Poro	Si
Arrugas	Si
Humedad	Si
AUDIOMETRÍA	Rangos de frecuencias a diferentes decibelios
Rango de frecuencia	125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz
Rango de potencia	de 0 db a 80 db
MASA GRASA	Medida de impedancia valor teórico sobre edad peso altura y sexo
Rango valores	5 - 50%
TEMPERATURA	Sensor externo
Rango	0,1°C
ISOMETRÍA	Dinamómetro digital externo con célula de carga
Rango	0-90kg
Precisión	0,1kg
GLUCOSA	Biosensor externo por electrodo
Rango	20-600 mg/dL
Tiempo	6 segundos
Volumen muestra	0,8 uL

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96



Punto de Salud “EROS”



Características

COLESTEROL	Biosensor externo por electrodo
Rango	100 - 400 mg/dL
Tiempo	150 segundos
Volumen muestra	15 uL
ÁCIDO ÚRICO	Biosensor externo por electrodo
Rango	2 - 20mg/dL
Tiempo	6 segundos
Volumen muestra	0,8uL
GRADUACIÓN DE PRESBICIA	Tabla de graduación
ANÁLISIS CABELLO	Fotografía microscopia USB
BIORRITMOS	Cálculo de ciclos y gráfica

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96

