

## CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA

### Vigilando por usted



Las Cámaras de videovigilancia ofrecen al farmacéutico un control sobre su negocio, proporcionándole la protección y la seguridad necesaria frente a cualquier tipo de intrusión en sus instalaciones.

#### Domo varifocal

- Sensor CMOS de 1/2.7" de 2 Megapíxeles
- Óptica varifocal de 2.7~12mm
- Smart IR: 30 m
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- BLC, AWB, AGC, 2D-NR
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +60°C (<95% HR)
- Grado de protección IP67
- Protección antivandalismo IK10



#### Bullet

- Resolución Full HD con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 40 metros
- Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital
- Menú OSD, salida de vídeo dual CVI/CVBS
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior

Para más información diríjase a [info@expofarm.es](mailto:info@expofarm.es) o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96



## Características Domo Variofocal

### CÁMARA

- Sensor de imagen CMOS 1/2.7" de 2 megapíxeles
- Píxeles efectivos 1930(H)×1088(V)
- Obturador electrónico 1/50s~1/100,000s
- Imágenes por segundo 25@1080p
- Iluminación infrarroja Smart IR: 30 metros
- Iluminación mínima 0.02Lux/F1.4, 0Lux IR on
- Salida de vídeo 1 BNC HD-CVI

### ÓPTICA

- Óptica Varifocal 2.7~12mm
- Modo de enfoque -
- Ángulo de visión H: 99°~37°

### FUNCIONES



- Día/Noche Auto (ICR), color, black
- Menú OSD -
- Balance de blancos Automático
- Control de ganancia Automático
- Compensación de contraluz Automático
- Reducción de ruido 2D

### ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

- Alimentación DC12V±20%
- Consumo 5.8W
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Humedad relativa <95% (sin condensación)
- Distancia de transmisión Hasta 500 metros (teóricos) via cable coaxial 75-3
- Grado de protección IP67 / IK10

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones Ø122mm×89mm
- Peso 0.45kg
- Material Metal



Para más información diríjase a [info@expofarm.es](mailto:info@expofarm.es) o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96



## Características Bullet



### CÁMARA

- Sensor de imagen CMOS 1/3 Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Píxeles efectivos 1920(H) x 1080(V)
- Sincronización Interna
- Imágenes por segundo PAL/NTSC: 25/30 ips @1080P
- Obturador electrónico 1/50s ~ 1/50.000s, 1/60s ~ 1/60.000s
- Iluminación infrarroja 5 leds array: 40 metros
- Iluminación mínima 0,01 lux F1,2 (AGC On) / 0 lux IR ON
- Salida de vídeo 1 BNC HD-CVI, 1 BNC CVBS

### ÓPTICA

- Óptica 2,8 ~ 12 mm

### FUNCIONES

- Día/Noche Auto (ICR)
- Menú OSD Admite
- Balance de blancos AWB
- Control de ganancia AGC
- Compensación de contraluz BLC, HLC, WDR digital

### ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

- Alimentación 12V CC ( $\pm 10\%$ ) /700 mA
- Consumo 8W
- Temperatura de funcionamiento  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa <95% de HR
- Distancia de transmisión Hasta 300 metros (teóricos)
- via cable coaxial 75-3
- Grado de protección IP66

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones 285 x 105 x 105 mm

Para más información diríjase a [info@expofarm.es](mailto:info@expofarm.es) o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96

